



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Р І Ш Е Н Н Я**

31 серпня 2026 року

№ 771

м. Бориспіль Київської області

**Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного
майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання
побутових відходів Комунального підприємства
«Виробниче управління комунального господарства»**

Розглянувши листи Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» від 16.06.2026 № 610/01-05 та від 07.08.2026 № 823/01-05, враховуючи протокол Бориспільської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.06.2026 № 10, відповідно до статті 26 Закону України «Про управління відходами», підпункту 6 пункту а) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради **ВИРІШИВ**:

1. Погодити технологічну модель тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства», згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гопанчука Д.О.

Секретар міської ради

Владислав БАЙЧАС

**Технологічна модель тимчасового аварійного майданчика
попереднього оброблення та контрольованого зберігання
побутових відходів Комунального підприємства
«Виробниче управління комунального господарства»**

1. Загальна мета моделі

Ця технологічна модель розроблена з метою забезпечення безперервного надання життєво необхідної послуги з управління побутовими відходами Бориспільської міської територіальної громади в умовах відсутності доступного альтернативного об'єкта для приймання побутових відходів.

Модель має тимчасовий, аварійно-перехідний характер і спрямована на:

- 1) недопущення накопичення побутових відходів у населених пунктах громади;
- 2) запобігання погіршенню санітарного та епідемічного стану;
- 3) зниження ризику пожеж, самозаймань та неконтрольованого рознесення відходів;
- 4) забезпечення мінімально необхідного попереднього оброблення відходів;
- 5) відокремлення нових потоків відходів від раніше накопичених відходів попереднього оператора;
- 6) документальне підтвердження того, що КП «ВУКГ» не здійснює безконтрольне захоронення змішаних відходів, а виконує тимчасові операції попереднього оброблення, ущільнення, сортування та контрольованого зберігання;
- 7) створення перехідного періоду для проходження процедури оцінки впливу на довкілля, отримання дозвільних документів та визначення довгострокового рішення щодо подальшої експлуатації, санації або рекультивації об'єкта.

2. Статус майданчика

Майданчик визначається як тимчасовий аварійний майданчик попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів на території існуючого об'єкта управління відходами.

Майданчик не є новим полігоном та не призначений для безстрокового розміщення відходів.

Діяльність на майданчику здійснюється виключно як тимчасовий превентивний захід для недопущення надзвичайної ситуації санітарного, пожежного та екологічного характеру.

Термін дії моделі: до 6 місяців з дати прийняття відповідного рішення комісії ТЕБ та НС/рішення ради, або до моменту отримання необхідних дозвільних документів, або до прийняття іншого рішення уповноваженим органом.

3. Основний принцип роботи

Основний принцип моделі:

На майданчику не допускається безконтрольне звалювання змішаних побутових відходів. Кожна партія відходів повинна проходити приймання, облік, візуальний контроль, базове сортування, вилучення ресурсних та небезпечних компонентів, ущільнення/подрібнення залишку та контрольоване тимчасове зберігання з пошаровою ізоляцією інертними матеріалами.

Ця модель повинна фізично і документально підтверджувати, що КП «ВУКГ» здійснює саме попереднє оброблення та контрольоване зберігання, а не остаточне захоронення.

4. Види операцій, які здійснюються на майданчику

На перехідний період на майданчику можуть здійснюватися такі операції:

1. Приймання та облік побутових відходів громади.
2. Візуальний контроль складу відходів.
3. Сортування відходів із вилученням ресурсних компонентів.
4. Відокремлення небезпечних компонентів у складі побутових відходів.
5. Подрібнення великогабаритних або об'ємних компонентів, якщо це технічно можливо.
6. Ущільнення залишкової фракції.
7. Пошарове укладання залишкової фракції.
8. Перешарування інертними матеріалами для зменшення ризику самозаймання, рознесення легких фракцій, запахів та доступу тварин.
9. Тимчасове контрольоване зберігання залишку до прийняття подальшого рішення щодо його оброблення, перевезення, видалення або легалізованого розміщення після завершення дозвільних процедур.
10. Ведення журналів, фотофіксації та щотижневої звітності.

5. Види операцій, які забороняються

На майданчику забороняється:

- 1) безконтрольне звалювання змішаних відходів без сортування та обліку;
- 2) приймання промислових, медичних, небезпечних або невідомих відходів без окремого правового режиму та договорів зі спеціалізованими суб'єктами;

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

- 3) спалювання відходів;
- 4) захоронення відходів без подальшого оброблення;
- 5) змішування нових відходів із раніше накопиченими відходами попереднього оператора без фіксації та обґрунтування;
- 6) розміщення відходів за межами визначеного майданчика;
- 7) використання суміжних або неоформлених земельних ділянок;
- 8) безстрокове накопичення відходів;
- 9) приймання відходів від інших громад або суб'єктів без окремого рішення та без оцінки впливу на потужність майданчика;
- 10) приховування фактичних обсягів прийнятих, відсортованих, ущільнених та тимчасово збережених відходів.

6. Просторова організація майданчика

Для забезпечення прозорості та контрольованості процесу територія тимчасового майданчика поділяється на функціональні зони.

6.1. Зона в'їзного контролю

У цій зоні здійснюється:

- 1) реєстрація транспортного засобу;
- 2) фіксація номера автомобіля;
- 3) фіксація перевізника;
- 4) фіксація маршруту походження відходів;
- 5) визначення маси або розрахункового об'єму відходів;
- 6) внесення даних до журналу приймання;
- 7) первинний візуальний огляд на предмет наявності заборонених відходів.

Якщо ваги відсутні, допускається тимчасовий розрахунковий облік за місткістю кузова, коефіцієнтом заповнення та орієнтовною щільністю відходів. При цьому в журналі обов'язково зазначається, що маса визначена розрахунковим методом.

6.2. Зона первинного розвантаження та огляду

Розвантаження побутових відходів здійснюється у спеціально визначеній та позначеній зоні пункту, призначеній для їх приймання, первинного огляду та подальшого спрямування за відповідними технологічними потоками.

У цій зоні проводиться:

- 1) повторний візуальний огляд;
- 2) виявлення великогабаритних предметів;
- 3) виявлення небезпечних компонентів у складі побутових відходів;
- 4) відокремлення шин, акумуляторів, електроніки, ламп, тари з невідомими речовинами, будівельних залишків, металевих предметів;
- 5) недопущення потрапляння заборонених фракцій до загального потоку.

6.3. Зона сортування

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

У зоні сортування здійснюється базове вилучення ресурсних компонентів:

- 1) ПЕТ-пляшка;
- 2) пластикова упаковка;
- 3) картон і папір;
- 4) скло;
- 5) чорний і кольоровий метал;
- 6) деревина;
- 7) текстиль, якщо є можливість окремого накопичення;
- 8) великогабаритні компоненти;
- 9) інші компоненти, які можуть бути передані на подальше використання або спеціалізовану обробку.

Сортування може здійснюватися вручну, механізовано або комбіновано залежно від наявної техніки та персоналу.

Результат сортування щоденно фіксується в журналі сортування із зазначенням:

- 1) дати;
- 2) орієнтовної кількості відсортованих компонентів;
- 3) виду матеріалу;
- 4) місця тимчасового накопичення;
- 5) подальшого отримувача або планованого отримувача;
- 6) відповідальної особи.

6.4. Зона тимчасового накопичення вторинної сировини

Відібрані ресурсні компоненти зберігаються окремо за видами.

Для кожного виду матеріалу визначається окреме місце накопичення:

- 1) ПЕТ;
- 2) картон;
- 3) метал;
- 4) скло;
- 5) полімери;
- 6) деревина;
- 7) інші матеріали.

По можливості такі матеріали повинні зберігатися у контейнерах, біг-бегах, сітках, тюках або окремих секторах із маркуванням.

Передача вторинної сировини здійснюється за договорами, актами приймання-передачі, товарно-транспортними накладними або іншими підтвердними документами.

6.5. Зона тимчасового накопичення небезпечних компонентів у складі побутових відходів

Небезпечні компоненти, виявлені у складі побутових відходів, не змішуються із загальною масою.

До таких компонентів можуть належати:

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

- 1) батарейки;
- 2) акумулятори;
- 3) люмінесцентні лампи;
- 4) електронне обладнання;
- 5) тара з-під хімічних речовин;
- 6) медичні відходи, випадково виявлені у побутовому потоці;
- 7) мастила, фарби, розчинники та інші потенційно небезпечні речовини.

Такі компоненти поміщаються в окремі промарковані ємності або контейнери та передаються виключно спеціалізованим суб'єктам, які мають право на поводження з відповідними видами відходів.

6.6. Зона подрібнення та ущільнення

Після вилучення ресурсних і небезпечних компонентів залишкова фракція направляється на подрібнення та/або ущільнення.

Мета цієї операції:

- 1) зменшення об'єму залишкової фракції;
- 2) зменшення ризику самозаймання;
- 3) зменшення площі тимчасового зберігання;
- 4) зменшення рознесення легких фракцій вітром;
- 5) підготовка залишку до контрольованого пошарового укладання.

Кожен факт роботи бульдозера, навантажувача, подрібнювача, преса або іншої техніки фіксується в журналі роботи техніки.

6.7. Зона контрольованого тимчасового зберігання залишкової фракції

Залишкова фракція після сортування, подрібнення та/або ущільнення розміщується в окремо визначеному секторі.

Цей сектор повинен бути:

- 1) фізично відмежований від раніше накопичених відходів;
- 2) позначений на схемі майданчика;
- 3) прив'язаний до координат або орієнтирів;
- 4) забезпечений проїздом для техніки;
- 5) доступний для огляду, фотофіксації та контролю;
- 6) організований таким чином, щоб мінімізувати потрапляння фільтрату

за межі визначеної ділянки.

Укладання залишкової фракції здійснюється пошарово:

- 1) приймання залишкової фракції після сортування;
- 2) розрівнювання;
- 3) ущільнення;
- 4) пересипання інертним матеріалом;
- 5) повторна фотофіксація;
- 6) внесення інформації до журналу.

Інертними матеріалами можуть бути ґрунт, супісок, пісок, глина або інші матеріали, які не створюють додаткової екологічної небезпеки та можуть використовуватися для ізоляції.

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

6.8. Зона інертних матеріалів

На майданчику створюється запас інертного матеріалу для:

- 1) щоденного або періодичного пересипання залишкової фракції;
- 2) локалізації осередків самозаймання;
- 3) ізоляції проблемних ділянок;
- 4) облаштування технологічних валів;
- 5) запобігання рознесенню легких фракцій.

Обсяг запасу інертного матеріалу визначається КП «ВУКТ» з урахуванням добового обсягу приймання відходів та пожежних ризиків.

6.9. Зона протипожежної безпеки

На майданчику повинні бути передбачені:

- 1) пожежні проїзди;
- 2) розриви між секторами накопичення;
- 3) місця розміщення інертного матеріалу;
- 4) первинні засоби пожежогасіння;
- 5) доступ для техніки ДСНС;
- 6) схема евакуації персоналу;
- 7) відповідальні особи за щоденний протипожежний огляд.

Щоденно фіксується наявність або відсутність ознак задимлення, самозаймання, локального нагрівання чи відкритого горіння.

7. Технологічний цикл поводження з кожною партією відходів

Кожна партія відходів проходить такий технологічний цикл:

Крок 1. В'їзд і реєстрація

Фіксуються:

- 1) дата і час прибуття;
- 2) перевізник;
- 3) номер транспортного засобу;
- 4) маршрут або населений пункт походження;
- 5) тип відходів;
- 6) маса або розрахунковий об'єм;
- 7) відповідальна особа КП.

Крок 2. Візуальний контроль

Працівник КП здійснює огляд відходів.

У разі виявлення заборонених компонентів складається запис у журналі. Такі компоненти відокремлюються або, за можливості, партія не допускається до розвантаження.

Крок 3. Розвантаження у визначеній зоні

Розвантаження здійснюється тільки в межах зони первинного розвантаження.

Забороняється розвантаження:

- 1) на схилах старого тіла полігону;

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

- 2) у місцях накопичення фільтрату;
- 3) за межами визначеного сектору;
- 4) без присутності відповідальної особи;
- 5) без внесення запису до журналу.

Крок 4. Сортування

З потоку вилучаються ресурсні компоненти та небезпечні включення.

Мінімальний перелік обов'язкового вилучення:

- 1) ПЕТ;
- 2) картон;
- 3) метал;
- 4) скло;
- 5) великогабаритні предмети;
- 6) небезпечні компоненти у складі побутових відходів.

Крок 5. Тимчасове накопичення відібраних компонентів

Відібрані компоненти переміщуються у відповідні промарковані зони.

По кожному виду матеріалу ведеться окремий облік.

Крок 6. Подрібнення або ущільнення залишку

Після сортування залишкова фракція підлягає ущільненню та/або подрібненню.

Факт роботи техніки підтверджується:

- 1) журналом роботи техніки;
- 2) фотофіксацією;
- 3) даними про витрати пального;
- 4) нарядом або змінним завданням;
- 5) підписом відповідальної особи.

Крок 7. Контрольоване пошарове укладання

Залишкова фракція укладається в окремому секторі, розрівнюється, ущільнюється та пересипається інертним матеріалом.

Мета пересипання:

- 1) зниження пожежного ризику;
- 2) зменшення запахів;
- 3) зменшення доступу птахів і тварин;
- 4) зменшення рознесення легких фракцій;
- 5) візуальне відокремлення робочого шару;
- 6) підтвердження технологічного режиму.

Крок 8. Щоденна фотофіксація

Фотофіксація здійснюється:

- 1) на початку робочого дня;
- 2) після завершення основних операцій;
- 3) після пересипання інертним матеріалом;
- 4) у разі виявлення порушень, пожеж, фільтрату або нестандартних ситуацій.

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

Фото повинні зберігатися із зазначенням дати, часу, місця та відповідальної особи.

Крок 9. Щоденне закриття зміни

Наприкінці робочого дня відповідальна особа складає короткий змінний звіт:

- 1) скільки машин прийнято;
- 2) який обсяг або маса відходів прийнята;
- 3) скільки відсортовано;
- 4) які компоненти вилучено;
- 5) який обсяг залишку ущільнено;
- 6) чи здійснено пересипання;
- 7) чи були пожежні, санітарні або екологічні інциденти;
- 8) які заходи вжито.

8. Облік і документи, які веде КП «ВУКГ»

Для підтвердження реального технологічного процесу КП «ВУКГ» веде такі документи:

- 1) журнал приймання відходів;
- 2) журнал візуального контролю;
- 3) журнал сортування;
- 4) журнал вилучення вторинної сировини;
- 5) журнал небезпечних компонентів у складі побутових відходів;
- 6) журнал роботи техніки;
- 7) журнал пересипання інертними матеріалами;
- 8) журнал пожежного контролю;
- 9) журнал фільтрату та водовідведення;
- 10) журнал фотофіксації;
- 11) щотижневий звіт керівнику КП;
- 12) щомісячний звіт до виконавчого комітету / комісії ТЕБ та НС.

9. Мінімальні контрольні показники

Для підтвердження того, що майданчик виконує функцію оброблення, а не безконтрольного захоронення, встановлюються такі контрольні показники:

1. 100% транспортних засобів фіксуються в журналі приймання.
2. 100% партій відходів проходять візуальний контроль.
3. Сортування здійснюється щоденно в дні приймання відходів.
4. Відібрані ресурсні компоненти обліковуються окремо.
5. Передача вторинної сировини підтверджується договорами, актами або накладними.
6. Небезпечні компоненти накопичуються окремо і передаються спеціалізованим суб'єктам.
7. Залишкова фракція не укладається без попереднього сортування.

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

8. Ущільнення або подрібнення залишку фіксується в журналі роботи техніки.

9. Пошарове пересипання інертним матеріалом фіксується документально.

10. Фотофіксація здійснюється щоденно.

11. Нові відходи не змішуються зі старими відходами попереднього оператора без окремого акту.

12. Щотижня формується короткий звіт про виконані операції.

10. Заходи щодо фільтрату

З метою недопущення витоку фільтрату за межі визначеного майданчика КП «ВУКГ» забезпечує:

- 1) недопущення розвантаження відходів у місцях застою води;
- 2) недопущення розміщення відходів у пониженнях рельєфу без контролю стоку;
- 3) візуальний контроль появи фільтрату;
- 4) локальне обвалування проблемних ділянок у разі потреби;
- 5) спрямування поверхневого стоку від робочої зони;
- 6) фіксацію місць утворення фільтрату;
- 7) фотофіксацію проблемних ділянок;
- 8) інформування керівництва КП у разі загрози витоку;
- 9) вжиття невідкладних заходів для локалізації фільтрату;
- 10) за потреби — залучення спеціалізованої організації для відкачування або оброблення фільтрату.

11. Протипожежні заходи

Для зниження ризику самозаймання та пожеж на майданчику здійснюються:

- 1) щоденний огляд робочої зони;
- 2) недопущення відкритого вогню;
- 3) заборона спалювання відходів;
- 4) ущільнення залишкової фракції;
- 5) пересипання інертним матеріалом;
- 6) створення запасу інертного матеріалу;
- 7) підтримання пожежних проїздів;
- 8) відокремлення легкозаймистих компонентів;
- 9) негайна локалізація осередків задимлення;
- 10) виклик ДСНС у разі неможливості ліквідації загрози власними силами.

У разі виникнення пожежі або задимлення складається окремий акт із зазначенням місця, часу, причин, вжитих заходів та фотофіксацією.

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua, E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

12. Відокремлення нових відходів від старого тіла полігону

До початку роботи майданчика КП «ВУКГ» складає акт фіксації початкового стану об'єкта.

В акті зазначаються:

- 1) межі старого тіла полігону;
- 2) наявні накопичення відходів;
- 3) наявні осередки самозаймання;
- 4) місця накопичення фільтрату;
- 5) технічний стан під'їздів;
- 6) наявність або відсутність огорожі;
- 7) фото- та відеоматеріали;
- 8) картосхема;
- 9) дата і склад комісії.

Нові відходи, які приймаються КП «ВУКГ», розміщуються окремо від старих накопичень, наскільки це дозволяють фактичні умови об'єкта. У разі неможливості повного фізичного відокремлення це фіксується актом із поясненням причин.

13. Порядок звітності

КП «ВУКГ» здійснює облік прийнятих, роздільно зібраних, попередньо оброблених та переданих побутових відходів.

За результатами роботи КП «ВУКГ» подає:

- 1) щотижневий внутрішній звіт керівнику підприємства;
- 2) щомісячний звіт виконавчому комітету або профільному управлінню;
- 3) інформацію комісії ТЕБ та НС на її вимогу;
- 4) інформацію Державній екологічній інспекції у разі запиту;
- 5) інформацію ДСНС у разі виникнення пожежної загрози;
- 6) інформацію щодо проходження ОВД та отримання дозволу.

У звіті зазначаються:

- 1) кількість прийнятих партій побутових відходів;
- 2) кількість транспортних засобів, якими здійснювалося перевезення відходів;
- 3) обсяг відсортованих та роздільно зібраних матеріалів;
- 4) обсяг залишкової фракції;
- 5) кількість використаного інертного матеріалу;
- 6) кількість відпрацьованих годин спеціальної техніки;
- 7) інформацію про наявність інцидентів;
- 8) інформацію про стан фільтрату;
- 9) інформацію про стан пожежної безпеки;
- 10) інформацію про виконані дозвільні заходи. кількість прийнятих відходів.

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

14. План подальшого поводження із залишковою фракцією

Залишкова фракція, що утворюється після сортування та ущільнення, не вважається безстроково розміщеною.

Подальше поводження з нею може включати:

- 1) перевезення на інший легальний об'єкт у разі появи такої можливості;
- 2) подальше оброблення після отримання дозволу;
- 3) включення до технологічної схеми легалізованого об'єкта після завершення ОВД;
- 4) використання як частини проекту санації або рекультивації лише за умови наявності відповідних правових підстав;
- 5) інше рішення, прийняте уповноваженим органом після завершення дозвільних процедур.

15. Умови припинення або обмеження роботи майданчика

Робота майданчика підлягає обмеженню або припиненню у разі:

- 1) закінчення встановленого строку дії тимчасової моделі;
- 2) отримання повного пакета дозвільних документів і переходу до іншої правової моделі;
- 3) досягнення граничної місткості визначеного сектору;
- 4) виникнення неконтрольованого витоку фільтрату;
- 5) виникнення пожежної ситуації, яку неможливо локалізувати;
- 6) прийняття рішення уповноваженим органом про зупинення діяльності;
- 7) відсутності можливості забезпечити облік, сортування, ущільнення та пересипання;
- 8) появи доступного альтернативного легального об'єкта для приймання відходів громади.

16. Додатки до технологічної моделі

1. Схема розміщення тимчасового аварійного майданчика (додаток 1).
2. Координати поворотних точок меж майданчика (додаток 2).
3. Схема зонування майданчика (додаток 3).

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

Схема розміщення тимчасового аварійного майданчика



РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

Координати поворотних точок меж майданчика

ТОЧКА	Площа Га	КООРДИНАТИ
1	6,0372	50.306968:30.930811
2		50.307278:30.931538
3		50.307352:30.932217
4		50.307268:30.933003
5		50.307102:30.933402
6		50.905880:30.933490
7		50.305005:30.933246
8		50.304724:30.932969
9		50.304578:30.932074
10		50.304621:30.931145
11		50.304962:30.930558
12		50.305383:30.930110
13		50.306243:30.930234

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

Схема зонування майданчика



РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

ЗОНА	ТОЧКА	Площа ГА	КООРДИНАТИ	ВИГЛЯД
1	1	0,550	50.306952:30.930809	
	2		50.307281:30.931538	
	3		50.307347:30.932233	
	4		50.307313:30.932506	
	5		50.306662:30.932324	
2	1	0,554	50.307313:30.932506	
	2		50.307255:30.933007	
	3		50.307101:30.933395	
	4		50.306440:30.933449	
	5		50.306662:30.932324	
3	1	0,547	50.306952:30.930809	
	2		50.306768:30.931786	
	3		50.306163:30.931488	
	4		50.306401:30.930356	
4	1	0,521	50.306768:30.931786	
	2		50.306577:30.932749	
	3		50.305957:30.932497	
	4		50.306163:30.931488	
5	1	0,447	50.306577:30.932749	
	2		50.306440:30.933449	
	3		50.305885:30.933491	
	4		50.305773:30.933466	
	5		50.306163:30.931488	
6	1	0,535	50.306401:30.930356	
	2		50.306167:30.931485	
	3		50.305626:30.931192	
	4		50.305828:30.930179	
	5		50.306248:30.930224	
7	1	0,509	50.306167:30.931485	
	2		50.305940:30.932559	
	3		50.305892:30.932264	
	4		50.305626:30.931192	
8	1	0,485	50.305940:30.932559	
	2		50.305773:30.933466	
	3		50.305147:30.933286	
	4		50.305892:30.932264	
9	1	0,551	50.305828:30.930179	
	2		50.305595:30.931332	
	3		50.304823:30.930796	
	4		50.304960:30.930562	
	5		50.305384:30.930117	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»

10	1	0,665	50.305595:30.931332		
	2		50.305406:30.932192		
	3		50.304597:30.931653		
	4		50.304618:30.931127		
	5		50.304823:30.930796		
11	1	0,655	50.305406:30.932192		
	2		50.305147:30.933286		
	3		50.305020:30.933236		
	4		50.304725:30.932963		
	5		50.304584:30.932056		
	6		50.304597:30.931653		

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 08301

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-02

Про погодження технологічної моделі тимчасового аварійного майданчика попереднього оброблення та контрольованого зберігання побутових відходів Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»